

Bcam02



בינה*
מלאכותית



סוללה מובנית



זיהוי תנועה
מתקדם



Full HD



אחסון בענן*



הקלטה מקומית



אזור פעילות



דיבור



ראיית לילה



מוגנת מים



WiFi



האזנה



Android



iOS

*בהתחברות לשהותי ענן בתשלום



מאפייני מוצר

- קל להתקנה ושימוש.
- הזרמת וידאו ברורה וחלקה; התאמה אוטומטית של קצב סיביות הוידאו בהתאם לרוחב פס האינטרנט.
- שדרוג קושחה מקוון ועדכון סינכרוני של פונקציות וחויית משתמש.
- אינטרקום דו-כיווני; ביטול הד; הפחתת רעש.
- תואם אנדרואיד ו-iOS.
- רזולוציה גבוהה של 2 מגה-פיקסל (1920x1080) לאיכות תמונה ברורה.
- תאורה לילה כפולה חדה וברורה (מרחק של עד 7 מטרים) הכוללת נורת אינפרה-אדום ומקור אור לבן; מאפשרת תמונת לילה צבעונית; ניטור של 24 שעות מסביב לשעון; מתג CUT-IR; ללא הטלת צבע לא רצויה באור יום.
- סוללת ליתיום נטענת מובנית; מתפקדת עד 6 חודשים בניסיונות רגילות (בתנאי שמוקלטים 20 סרטונים של 10 שניות כל אחד ביום) ויכולה לתפקד במצב המתנה (stand-by) עד 12 חודשים, כל עוד לא יצאה ממצב זה.
- חיבור אלחוטי (IEEE802.11b/g/n) 2.4GHz.
- אחסון בענן, תמיכה בכרטיס זיכרון Micro SD (עד 128GB), והקלטת וידאו מקומית בסמארטפון.
- הוספת מצלמה ע"י סריקת קוד QR, וחיפוש ברשת.
- תמיכה בגילוי דמות אדם, אזור פעילות, צילום חיות מחמד, התרעות סמארטפון חכמות, ובדיקת חבילות (שירות בתשלום נוסף).
- עמידה למים ואבק בתקן IP65; מעוצבת להתקנה נוחה; מגיעה עם תושבת בורג אוניברסלי 1/4.

מפרט טכני

מעבד	SOC	Ingenic
חיישן תמונה	חיישן	חיישן צבע 1/2.9 CMOS אינץ' (GC2063)
	עדשה	2 מגה-פיקסל, M12, f: 3.2mm, F2.0
	זווית ראייה	אופקי 108 מעלות; אנכי 55 מעלות; אלכסוני 126 מעלות
	הארה מינימלית	Lux 0.01
שמע	קלט/פלט	אינטרקום דו-כיווני (מיקרופון ורמקול מובנים)
	שיטת דחיסת שמע	AAC
וידאו	שיטת דחיסת וידאו	H.264/H.265
	תדר תאורה	50Hz, 60Hz
	קצב פריימים של תמונה	15FPS
	רזולוציית תמונה מקסימלית	1920*1080P
	מקור אור לראיית לילה	מסנן אופטי כפול IRCUT בעל מתג אוטומטי ו-8 נורות אינפרה-אדום (אורך גל 850nm) מרחק של עד 7 מטרים.
רשת	רשת אלחוטית	2.4GHz (IEEE802.11b/g/n), אנטנה מובנית
	פרוטוקולים נתמכים	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUDP
	תמיכה בכתובת IP	כתובת IP דינמית
בינה מלאכותית	מאפיינים חכמים	גילוי דמות אדם, אזור פעילות, גילוי חיות מחמד, התרעות סמארטפון חכמות, בדיקת חבילות.
הודעת התרעה	שיטות התראה	הודעות התרעה בדחיפה לסמארטפון וסירנה.
השכמה	שיטת יציאה ממצב המתנה	יציאה ממצב המתנה בגילוי דמות אדם, ובאמצעות פעולה ידנית באפליקציה.
הקלטת וידאו	שיטת הקלטה	הקלטה מופעלת התרעה והקלטה ידנית.
	אחסון וידאו	אחסון בענן, כרטיס Micro SD מקומי וזיכרון הסמארטפון.
נורות מחוון	מחוון לד	נורה תלת-צבעונית RGB המציגה את מצב הסוללה / קישוריות רשת / פעילות.

מפרט טכני

2 יחידות x 2600mAh	קיבולת	סוללה
לא ניתנות להסרה.	יכולת הסרה	
6 חודשים (בתנאי שמוקלטים 20 סרטונים של 10 שניות כל אחד, ביום).	זמן עמידות סוללה	
עד שנה (צריכת החשמל במצב המתנה היא מאוד נמוכה - 1.68mW).	זמן בהמתנה	
DC 5V±5%/1.5A	מתח טעינה	
עד 10 שעות.	זמן טעינה	
עמידה בפני מים ואבק - תקן IP65; הגנה מפני: זרם יתר / פריקת יתר / טעינת יתר / קצר / הגנת טעינה בטמפרטורות גבוהות ונמוכות.	שיטת מיגון	
1.68mW (4V 0.42mA)	צריכת חשמל בהמתנה	צריכת חשמל
0.88W (4V 220mA)	צריכת חשמל בזמן פעילות יומית	
2.20W (4V 550mA)	צריכת חשמל בזמן פעילות לילית	
מיקרו USB 1x	אספקת מתח	ממשקים
חריץ כרטיס זיכרון 1x Micro SD (תמיכה עד 128GB)	כרטיס זיכרון	
לחצן איתחול ולחצן כיבוי / הפעלה	לחצנים	
תושבת וחור הברגה אוניברסלית 1/4	שיטת התקנה	שיטת התקנה
תקן IP65	הגנת מים ואבק	סביבה
-10°C~45°C / 10%~80% (ללא עיבוי)	סביבת עבודה	
-20°C~60°C / 10%~90% (ללא עיבוי)	סביבת אחסון	
89x58x67 (ללא תושבת)	מימדים (אורך x רוחב x גובה) מ"מ	מפרט
כ-215 גרם	משקל מצלמה חשופה נטו	
כ-405 גרם	משקל מוגמר	
אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן (ABS) + פוליקרבונט	חומר + תהליך	
לבן מבריק	צבע	
CE, WEEE, MSDS, UN38.3	היתרים	אישורים